



TEGETHOFF
Transportband-Service

Übersicht Rollen-Lager

Aufsteckkappen SW 15 auf SW 30
Seitenführungsrollen Ø 60 x 100 mm lang mit M16 x 45, dickwandig
Seitenführungsrollen Ø 60 x 150 mm lang mit M16 x 45, dickwandig
UB-Rollenhalter
OB-Station für Bandbreite 500 mm 30° Muldung, 3-teilig, verzinkt
Rollen 200, Ø 63,5 mm, SW 15 x 13 EL 206 mm, AL 226 mm
Rollen 250, Ø 63,5 mm, SW 15 x 13 EL 256 mm, AL 276 mm
Rollen 315, Ø 63,5 mm, SW 15 x 13 EL 321 mm, AL 341 mm
Rollen 600, Ø 63,5 mm, SW 15 x 13 EL 606 mm, AL 632 mm
Rollen 750, Ø 63,5 mm, SW 15 x 13 EL 756 mm, AL 782 mm
Rollen 950, Ø 63,5 mm, SW 15 x 13 EL 956 mm, AL 982 mm
Rollen 200, Ø 89 mm, SW 15 x 10 EL 206 mm, AL 226mm
Rollen 250, Ø 89 mm, SW 15 x 10 EL 256 mm, AL 276 mm
Rollen 315, Ø 89 mm, SW 15 x 10 EL 321 mm, AL 341 mm
Rollen 380, Ø 89 mm, SW 15 x 10 EL 386 mm, AL 406 mm
Rollen 600, Ø 89 mm, SW 15 x 13 EL 606 mm, AL 632 mm
Rollen 750, Ø 89 mm, SW 15 x 13 EL 756 mm, AL 782 mm
Rollen 950, Ø 89 mm, SW 15 x 13 EL 956 mm, AL 982 mm
Rollen 1150, Ø 89 mm, SW 15 x 13 EL 1156 mm, AL 1182 mm
Rollen 315, Ø 108 mm, SW 15 x 10 EL 321 mm, AL 341mm



TEGETHOFF
Transportband-Service

Übersicht Rollen-Lager

Rollen 600, Ø 63,5 mm, SW 15 x 13 EL 606 mm, AL 632 mm besetzt mit 4 End- und 3 Stützringen
Rollen 750, Ø 63,5 mm, SW 15 x 13 EL 756 mm, AL 782 mm besetzt mit 6 End- und 3 Stützringen
Rollen 950, Ø 63,5 mm, SW 15 x 13 EL 956 mm, AL 982 mm besetzt mit 6 End- und 4 Stützringen